

型号	S500P-1G-1S
产品名称	全千兆1光1电POE交换机
固定端口	1*10/100/1000M RJ45 PoE端口 1*1000M SFPP
PoE端口	1端口支持 IEEE802.3af/at,最大30W/端口
PoE供电极性	12+ 36-
PoE总功率	最大30W
转发模式	存储转发(全线速)
背板带宽	2Gbps
包转发率	2.98Mpps
MAC地址表	2K
高速缓存	2.5M
双绞线传输	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(150 meter)
LED指示灯	PWR:电源指示灯(功率超载指示灯) SD/SPD1/FX:光纤连接指示灯 SPD2/TP:网络连接指示灯 FDX:POE指示灯
配套电源	外置电源 DC: 52V 600MA 最大31W (100-240Vac 50/60Hz 0.4A)
工作温/湿度	-10~+55°C; 5%~90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40~+75°C; 5%~95% RH 无凝结
尺寸	产品尺寸: 93mm*69mm*25mm 包装尺寸: 205mm*135mm*95mm
净重/毛重	0.2kg/0.8kg
安装方式	桌面式
防雷等级	端口防雷: 6KV 8/20us; 防护等级: IP30
安规认证	3C; CE-EMC EN55032; CE-LVD EN62368; FCC Part 15 Class B; RoHS;
质保期	整机一年(不含配件)