

型 号	S800W-4G-1G
产品名称	5口全千兆L2+管理型交换机
固定端口	5个10/100/1000M RJ45 端口
管理端口	1个console口
Reset键	1个
CPU	500MHz
DDR	1G DDR3
FLASH	128MBytes
RAM	128MBytes
背板带宽	20Gbps
包转发率	14.88Mpps
MAC地址表	8K
高速缓存	4.1 Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	10000Bytes
VLAN地址	4K
双绞线传输	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(150 meter)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 端口:网络连接指示灯 绿色/100M+橙色/1000M
配套电源	外置电源 DC: 12V 1A 最大12W (100-240Vac 50/60Hz 0.1A)
工作温/湿度	-10~+55°C; 5%~90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40~+75°C; 5%~95% RH 无凝结
尺 寸	产品尺寸: 125mm*105mm*28mm 包装尺寸: 170mm*190mm*70mm
净重/毛重	0.3kg/0.5kg
安装方式	桌面式
防雷等级	端口防雷: 6KV 8/20us; 防护等级: IP30
安规认证	3C; CE-EMC EN55032; CE-LVD EN62368; FCC Part 15 Class B; RoHS;
质保期	整机一年(不含配件)