

型 号	S5800W-48G-4S
产品名称	全千兆4光48电L2+管理型交换机
固定端口	48个10/100/1000M RJ45端口 4个10/100/1000M RJ45端口(COMBO) 4个100/1000M SFP(COMBO)
管理端口	1个console口
Reset键	1个
CPU	MIPS-34Kc 700MHz
DDR	2G DDR3
FLASH	256MBytes
RAM	256MBytes
背板带宽	104G/256Gbps
包转发率	77.38Mpps
MAC地址表	16K
高速缓存	12Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	10000Bytes
VLAN地址	12KB
双绞线传输	10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX： Cat6 or later UTP(150 meter) SFP：支持1000M单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-48:10/100、1000M网络连接指示灯 49-52:SFP光口连接指示灯
配套电源	内置电源 AC：100-240Vac 50-60Hz 0.5A 最大35W
工作温/湿度	-10～+55℃；5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃；5%～95% RH 无凝结
尺 寸	产品尺寸: 440mm*360mm*45mm 包装尺寸: 553mm*403mm*93mm
净重/毛重	4.6kg/5.2kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us；防护等级：IP30
安规认证	3C；CE-EMC EN55032；CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B；RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)