

型号	S1200WP-8G-2S-AUTO
产品名称	24V/48V自动匹配型2光8电全千兆L2+管理型POE交换机
固定端口	8个10/100/1000M RJ45 PoE端口 2个1000M SFP
PoE端口	8个24V/48V自动识别匹配的POE端口 1-8 端口支持检测型24V供电,最大30W/端口 1-8 端口支持 IEEE802.3af/at,最大30W/端口
管理端口	1个console口
Reset键	1个
PoE供电极性	48V: 12+ 36- 24V: 45+ 78-
PoE总功率	最大150W
CPU	500MHz
DDR	1G DDR3
FLASH	128MBytes
RAM	128MBytes
背板带宽	20Gbps
包转发率	14.88Mpps
MAC地址表	8K
高速缓存	4.1 Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	10000Bytes
VLAN地址	4K
双绞线传输	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(150 meter) SFP: 支持1000M单模多模光模块, 最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 9-10:光口连接指示灯 POE端口: 48V开: 橙色灯常亮; 24V开: 橙色灯闪烁 Link端口:绿色10/100/1000M
配套电源	内置电源 AC: 100-240Vac 50-60Hz 2A 最大160W
工作温/湿度	-10~+55°C; 5%~90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40~+75°C; 5%~95% RH 无凝结
尺寸	产品尺寸: 206mm*140mm*45mm 包装尺寸: 265mm*220mm*68mm
净重/毛重	1.1kg/1.3kg
安装方式	桌面式(可选配壁挂或机架安装配件)
防雷等级	端口防雷: 6KV 8/20us; 防护等级: IP30
安规认证	3C; CE-EMC EN55032; CE-LVD EN62368; FCC Part 15 Class B; RoHS;
质保期	整机一年(不含配件)