

型 号	S5800WP-24G-4TC
产品名称	全千兆4光28电L2+管理型POE交换机
固定端口	24个10/100/1000M RJ45 PoE端口 4个10/100/1000M RJ45 端口(COMBO) 4个100/1000M SFP(COMBO)
PoE端口	1-2端口支持 IEEE802.3af/at/bt,最大90W/端口 3-24端口支持 IEEE802.3af/at,最大30W/端口
管理端口	1个console口
Reset键	1个
PoE供电极性	Af/at/bt: 12+ 45+ ; 36- 78- Af/at: 12+ 36-
PoE总功率	最大400W
CPU	500MHz
DDR	1G DDR3
FLASH	128MBytes
RAM	128MBytes
背板带宽	56G/128Gbps
包转发率	41.67Mpps
MAC地址表	8K
高速缓存	4.1 Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	10000Bytes
VLAN地址	4K
双绞线传输	10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX： Cat6 or later UTP(150 meter) SFP：支持1000M单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-24:10/100、1000M网络连接指示灯 25-28:10/100、1000M网络连接指示灯
配套电源	内置电源 AC：100-240Vac 50-60Hz 5.1A 最大425W
工作温/湿度	-10～+55℃；5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃；5%～95% RH 无凝结
尺 寸	产品尺寸: 440mm*290mm*45mm 包装尺寸: 515mm*375mm*95mm
净重/毛重	3.5kg/4.2kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us；防护等级：IP30
安规认证	3C；CE-EMC EN55032；CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B；RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)