

型 号	S1300WP-8G-4S+_RTL
产品名称	万兆上联4光+8光L3管理型POE交换机
固定端口	8*10/100/1000M RJ45 PoE端口 4*100/1000/2500/10000M SFP
PoE端口	1端口支持 IEEE802.3af/at/bt,最大90W/端口 2-8端口支持 IEEE802.3af/at,最大30W/端口
管理端口	1个console口
Reset键	1个
PoE供电极性	Af/at/bt: 12+ 56+ ;36- 78- Af/at:12+36-
PoE总功率	最大150W
CPU	500MHz
DDR	2G DDR3
FLASH	16MBytes
RAM	128MBytes
背板带宽	128Gbps
包转发率	71.42Mpps
MAC地址表	8K
高速缓存	4.1 Mbit SRAM Packet Buffer
巨 帧	Jumbo packets up to 12KB
VLAN地址	4K
链路聚合	支持128个中继阻，每个组最多右8个成员
L3路由	IPV4支持1024；IPV6支持512；
QoS队列	8个
双绞线传输	10兆： Cat3,4,5 UTP(≤250米) 100兆： Cat5 or later UTP(150米) 1000兆： Cat6 or later UTP(150米) SFP：支持100M/1G/10G单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 1-8:PoE_工作指示灯；Link_网络连接指示灯 9-12:万兆SFP光口连接指示灯 PoE端口:橙色PoE指示灯,绿色网络连接指示灯
配套电源	内置电源 AC： 100-240Vac 50-60Hz 1.9A 最大158W
工作温/湿度	-10～+55℃； 5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃； 5%～95% RH 无凝结
尺 寸	333mm*195mm*45mm 410mm*278mm*95mm
净重/毛重	2.1kg/2.7kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us；防护等级：IP30
安规认证	3C；CE-EMC EN55032；CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B；RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)