

型 号	S5800WP-24G8C-4S+_BCM
产品名称	万兆上联12光24电L3管理型POE交换机
固定端口	16*10/100/1000M RJ45 PoE端口 8*10/100/1000M RJ45(COMBO) 8*100/1000M SFP(COMBO) 4*100/1000/2500/10000M SFP
PoE端口	1-4端口支持 IEEE802.3af/at/bt,最大90W/端口 5-24端口支持 IEEE802.3af/at,最大30W/端口
管理端口	1个console口
Reset键	1个
PoE供电极性	Af/at/bt: 12+ 56+ ;36- 78- Af/at:12+36-
PoE总功率	最大400W
CPU	MIPS-34Kc 800GHz
DDR	4G DDR3
FLASH	512MBytes
RAM	512MBytes
背板带宽	256Gbps
包转发率	95.23Mpps
MAC地址表	16K
高速缓存	12Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	Jumbo frame up to 12KB
VLAN地址	4K
链路聚合	支持128个中继阻，每个组最多右8个成员
L3路由	IPV4支持6K; IPV6支持2K
QoS队列	8个
双绞线传输	10兆： Cat3,4,5 UTP(≤250米) 100兆： Cat5 or later UTP(150米) 1000兆： Cat6 or later UTP(150米) SFP：支持100M/1G/10G单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-24:10/100、1000M网络连接指示灯 25-28:万兆SFP光口连接指示灯
配套电源	内置电源 AC： 100-240Vac 50-60Hz 5A 最大415W
工作温/湿度	-10～+55℃； 5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃； 5%～95% RH 无凝结
尺 寸	440mm*290mm*45mm 515mm*375mm*95mm
净重/毛重	3.6kg/4.4kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us； 防护等级：IP30
安规认证	3C； CE-EMC EN55032； CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B； RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)