

型 号	S5800WP-48S-4S+_RTL
产品名称	万兆上联4光+48电L3管理型POE交换机
固定端口	48*10/100/1000M RJ45 PoE端口 4*100/1000/10000M SFP
PoE端口	1-4端口支持 IEEE802.3af/at/bt,最大90W/端口 5-48端口支持 IEEE802.3af/at,最大30W/端口
管理端口	1个console口
Reset键	1个
PoE供电极性	Af/at/bt: 12+ 56+ ;36- 78- Af/at:12+36-
PoE总功率	最大600W
CPU	MIPS-34Kc dual-core 1GHz
DDR	4G DDR3
FLASH	512MBytes
RAM	512MBytes
背板带宽	256Gbps
包转发率	160.71Mpps
MAC地址表	32K
高速缓存	16Mbit SRAM Packet Buffer
巨 帧	Jumbo frame up to 12KB
VLAN地址	4K
链路聚合	支持128个中继阻，每个组最多右8个成员
L3路由	IPV4支持12K; IPV6支持12K
QoS队列	8个
双绞线传输	10兆： Cat3,4,5 UTP(≤250米) 100兆： Cat5 or later UTP(150米) 1000兆： Cat6 or later UTP(150米) SFP：支持100M/1G/10G单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-48:10/100、1000M网络连接指示灯 49-52:万兆光口连接指示灯
配套电源	内置电源 AC： 100-240Vac 50-60Hz 7.5A 最大625W
工作温/湿度	-10～+55℃； 5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃； 5%～95% RH 无凝结
尺 寸	440mm*360mm*45mm 553mm*403mm*93mm
净重/毛重	5.6kg/6.4kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us；防护等级：IP30
安规认证	3C；CE-EMC EN55032；CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B；RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)