

型 号	F1100W-8S+
产品名称	8光全万兆L3汇聚型管理交换机
固定端口	8*100/1000/2500/10000M SFP
管理端口	1个console口
Reset键	1个
CPU	MIPS-34Kc dual-core 800MHz
DDR	2G DDR3
FLASH	256MBytes
RAM	256MBytes
背板带宽	160Gbps
包转发率	119.04Mpps
MAC地址表	16K
高速缓存	12 Mbit SRAM Packet Buffer
巨 帧	Jumbo packets up to 9216 bytes
VLAN地址	4K
链路聚合	支持128个中继阻，每个组最多右8个成员
L3路由	IPV4支持6K; IPV6支持2K；
QoS队列	8个
双绞线传输	10兆： Cat3,4,5 UTP(≤250米) 100兆： Cat5 or later UTP(150米) 1000兆： Cat6 or later UTP(150米) SFP：支持100M/1G/2.5G/10G单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-8:10/100/1000/2500M/10000M光口连接指示灯
配套电源	外置电源：DC12V 2A (AC：100-240Vac 50-60Hz 0.3A 最大24W)
工作温/湿度	-10～+55℃；5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃；5%～95% RH 无凝结
尺 寸	220mm*112mm*30mm 265mm*220mm*68mm
净重/毛重	0.7kg/1.2kg
安装方式	桌面式
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us；防护等级：IP30
安规认证	3C；CE-EMC EN55032；CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B；RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)